

## Wąż do ciśnieniowego czyszczenia wodą kanalizacji JC



Wąż przeznaczony do ciśnieniowego czyszczenia wodą kanalizacji. Standardowe długości: 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 m. Warstwa wewnętrzna: termoplastyczny poliester. Wzmocnienie: podwójny opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: pomarańczowy dla JC 7 i czerwony dla JC 8 poliuretan, odporny na ścieranie. Ciśnienie robocze: od 200 bar do 345 bar (w zależności od średnicy i rodzaju węża). Temperatura pracy: od -40°C do +55°C.

| Produkt                                                   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Wąż termoplastyczny JC8 1/8"</b><br>Indeks: ZC-JC8-03  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 9,21 zł(11,33 zł)  |
| <b>Wąż termoplastyczny JC8 3/16"</b><br>Indeks: ZC-JC8-05 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 10,51 zł(12,93 zł) |
| <b>Wąż termoplastyczny JC8 1/4"</b><br>Indeks: ZC-JC8-06  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 7,51 zł(9,24 zł)   |
| <b>Wąż termoplastyczny JC8 3/8"</b><br>Indeks: ZC-JC8-10  | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1m 19,78 zł(24,33 zł) |
| <b>Wąż termoplastyczny JC8 1/2"</b><br>Indeks: ZC-JC8-13  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 42,17 zł(51,87 zł) |