

## Wąż do ciśnieniowego czyszczenia wodą kanalizacji JC



Wąż przeznaczony do ciśnieniowego czyszczenia wodą kanalizacji. Standardowe długości: 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 m. Warstwa wewnętrzna: termoplastyczny poliester. Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: pomarańczowy dla JC 7 i czerwony dla JC 8 poliuretan, odporny na ścieranie. Ciśnienie robocze: od 200 bar do 345 bar (w zależności od średnicy i rodzaju węża). Temperatura pracy: od -40°C do +55°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż termoplastyczny JC8 1/8"</b> Indeks: ZC-JC8-03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 9,21 zł(11,33 zł)
<b>Wąż termoplastyczny JC8 3/16"</b> Indeks: ZC-JC8-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,51 zł(12,93 zł)
<b>Wąż termoplastyczny JC8 1/4"</b> Indeks: ZC-JC8-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,51 zł(9,24 zł)
<b>Wąż termoplastyczny JC8 3/8"</b> Indeks: ZC-JC8-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,78 zł(24,33 zł)
<b>Wąż termoplastyczny JC8 1/2"</b> Indeks: ZC-JC8-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 42,17 zł(51,87 zł)