

## Wąż do czyszczenia rur/kanalizacji, KUKA 250



Wąż tłoczny przeznaczony do wysokociśnieniowego mycia oraz przepłukiwania systemów kanalizacyjnych. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, mgłę olejową oraz warunki atmosferyczne. Wyprodukowany zgodnie z normą EN ISO 1307. Warstwa wewnętrzna: czarna, gładka guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny opłot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna, gładka guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 250 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż KUKA 250 12,7x25 mm, 250 bar</b> Indeks: SL-KUKA250-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 46,89 zł (57,67 zł)
<b>Wąż KUKA 250 16x28 mm, 250 bar</b> Indeks: SL-KUKA250-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 61,19 zł (75,26 zł)
<b>Wąż KUKA 250 19x31,6 mm, 250 bar</b> Indeks: SL-KUKA250-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 68,42 zł (84,16 zł)
<b>Wąż KUKA 250 25,4x39,3 mm, 250 bar</b> Indeks: SL-KUKA250-25	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 54,00 zł (66,42 zł)
<b>Wąż KUKA 250 31,8x48 mm, 250 bar</b> Indeks: SL-KUKA250-32	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 118,67 zł (145,96 zł)