

## Wąż do form wtryskowych CODAN



Przemysłowy wąż do zimnej i gorącej wody do ciężkich warunków pracy, wymagających dużej elastyczności, odporności na ścieranie, warunki atmosferyczne oraz ozon. Stosowany m.in. do chłodzenia i termostatowania form wtryskowych. Może być stosowany do powietrza. Zastosowanie do temperatur powyżej +95°C zmniejsza żywotność węża. Nie jest odporny na olej, nie zalecany również do powietrza z mgłą olejową. Zalecany montaż pierścieniami lub tulejami zaciskowymi. Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPDM. Wzmocnienie: oplot syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna, niebieska lub czerwona guma EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +95°C (20 bar), od -30°C do +140°C (10 bar), chwilowo do +160°C.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                 |
|---|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Wąż CODAN 1228 9,5x16,5 mm, niebieski</b><br>Indeks: CO-1228-10  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 22,69 zł (27,91 zł)<br>+50m 18,56 zł (22,83 zł) |
| <b>Wąż CODAN 1228 12,7x21,5 mm, niebieski</b><br>Indeks: CO-1228-13 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 28,42 zł (34,96 zł)<br>+50m 23,25 zł (28,60 zł) |
| <b>Wąż CODAN 1228 19x27 mm, niebieski</b><br>Indeks: CO-1228-19     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 34,03 zł (41,86 zł)<br>+30m 27,84 zł (34,24 zł) |
| <b>Wąż CODAN 1228 25x35,5 mm, niebieski</b><br>Indeks: CO-1228-25   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 43,42 zł (53,41 zł)<br>+30m 35,53 zł (43,70 zł) |