

## Wąż do form wtryskowych CODAN



Przemysłowy wąż do zimnej i gorącej wody do ciężkich warunków pracy, wymagających dużej elastyczności, odporności na ścieranie, warunki atmosferyczne oraz ozon. Stosowany m.in. do chłodzenia i termostatowania form wtryskowych. Może być stosowany do powietrza. Zastosowanie do temperatur powyżej +95°C zmniejsza żywotność węża. Nie jest odporny na olej, nie zalecany również do powietrza z mgłą olejową. Zalecany montaż pierścieniami lub tulejami zaciskowymi. Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPDM. Wzmocnienie: oplót syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna, niebieska lub czerwona guma EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +95°C (20 bar), od -30°C do +140°C (10 bar), chwilowo do +160°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż CODAN 1225 9,5x16,5 mm, czarny</b> Indeks: CO-1225-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,71 zł (26,70 zł) +50m 17,76 zł (21,84 zł)
<b>Wąż CODAN 1225 12,7x21,5 mm, czarny</b> Indeks: CO-1225-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 27,08 zł (33,31 zł) +50m 22,15 zł (27,24 zł)
<b>Wąż CODAN 1225 19x27 mm, czarny</b> Indeks: CO-1225-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,57 zł (40,06 zł) +30m 26,64 zł (32,77 zł)
<b>Wąż CODAN 1225 25x35,5 mm, czarny</b> Indeks: CO-1225-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 43,42 zł (53,41 zł) +30m 35,53 zł (43,70 zł)