



Wąż do klimatyzacji 3090

Najwyższej jakości cienkościenny wąż typu BARRIER do przepływu freonu w pojedynczym oplocie poliestrowym do zastosowania w samochodowych i przemysłowych układach klimatyzacyjnych i chłodniczych pracujących na bazie freonu R134a, R1234yf, R404a Suva MP52 i R22 olejów mineralnych oraz syntetycznych PAG, POE oraz PVE. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Normy: SAE J2064 typ C klasa I. Warstwa wewnętrzna: czarna guma CR przedzielona warstwą nylonu (PA). Wzmocnienie: oplót poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma CIIR, mikroperforowana. Ciśnienie robocze: 35 bar. Temperatura pracy: od -35°C do +125°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż 3090 do freonu 5/16" (7,9 mm) Indeks: BU-3090-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 34,37 zł (42,28 zł)
Wąż 3090 do freonu 13/32" (10,3 mm) Indeks: BU-3090-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 37,87 zł (46,58 zł)
Wąż 3090 do freonu 1/2" (12,7 mm) Indeks: BU-3090-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 39,31 zł (48,35 zł)
Wąż 3090 do freonu 5/8" (15,9 mm) Indeks: BU-3090-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 46,87 zł (57,65 zł)
Wąż 3090 do freonu 3/4" (19 mm) Indeks: BU-3090-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 80,88 zł (99,48 zł) +10m 66,61 zł (81,93 zł)