


Wąż do młotów i świdrów pneumatycznych STONEHOSE



Lekki, bardzo elastyczny wąż do sprężonego powietrza, o dobrej odporności na oleje mineralne. Bardzo odporny na ścieranie. Żółty kolor zapewnia doskonałą widoczność węża. Wąż ma pogrubioną warstwę zewnętrzną co 20 m, oznaczoną na wężu („TAGLIO / CUT”) i w tych miejscach zalecane jest ucięcie węża i montaż okuć. Wtedy miejsce montażu okuć jest wzmocnione i bardziej odporne na przeginięcie. Z rolki 60 m można wykonać 3 przewody o długości 20 m z okuciami. Możliwe jest jednak użytkowanie węża z okuciami montowanymi w miejscach niepogrubionych. Wąż stosowany do młotów i świdrów pneumatycznych. Warstwa wewnętrzna: czarna mieszanka PVC/NBR. Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: czarna lub żółta mieszanka PVC/PU. Ciśnienie robocze: 20 bar - zależne od temperatury. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż STONEHOSE 19x27 mm Indeks: ME-STONE-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 28,23 zł (34,72 zł)
Wąż STONEHOSE 25x35 mm Indeks: ME-STONE-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 76,40 zł (93,97 zł) +60m 52,79 zł (64,93 zł)