

## Wąż do młotów i świdrów pneumatycznych STONEHOSE



Lekki, bardzo elastyczny wąż do sprężonego powietrza, o dobrej odporności na oleje mineralne. Bardzo odporny na ścieranie. Żółty kolor zapewnia doskonałą widoczność węża. Wąż ma pogrubioną warstwę zewnętrzną co 20 m, oznaczoną na wężu („TAGLIO / CUT”) i w tych miejscach zalecane jest ucięcie węża i montaż okuć. Wtedy miejsce montażu okuć jest wzmocnione i bardziej odporne na przeginięcie. Z rolki 60 m można wykonać 3 przewody o długości 20 m z okuciami. Możliwe jest jednak użytkowanie węża z okuciami montowanymi w miejscach niepogrubionych. Wąż stosowany do młotów i świdrów pneumatycznych. Warstwa wewnętrzna: czarna mieszanka PVC/NBR. Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: czarna lub żółta mieszanka PVC/PU. Ciśnienie robocze: 20 bar - zależne od temperatury. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż STONEHOSE 19x27 mm</b> Indeks: ME-STONE-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,00 zł (14,76 zł)
<b>Wąż STONEHOSE 25x35 mm</b> Indeks: ME-STONE-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,67 zł (51,25 zł) +60m 36,12 zł (44,43 zł)