


Wąż do myjki ciśnieniowej THERMOCLEAN® AL 20



Elastyczny wąż tłoczny stosowany do mycia zimną i ciepłą wodą oraz do przesyłu lekkich chemikaliów, detergentów i środków dezynfekujących. Do zastosowania w przemyśle spożywczym. Odpowiadający wymaganiom europejskim dla substancji spożywczych według rozporządzenia 1935/2004 CE oraz dyrektywy 2007/19/CE (płyny symulacyjne A, B, C). Należy stosować końcówki typu hydraulicznego (TI-Z...) odpowiednio zaciśnięte tulejami, lub końcówki mocowane za pomocą dwóch obejm, które powinny być dokręcone po pierwszym użyciu przy wyższej temperaturze. Kończówki i tuleje należy mocować po wcześniejszym podgrzaniu węża w wodzie o temperaturze +60°C przez 30 sekund. Warstwa wewnętrzna: biały, gładki PVC. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: niebieski, gładki PVC. Ciśnienie robocze: 33 bar. Temperatura pracy: od -15°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż THERMOCLEAN AL 12x20 mm Indeks: TR-THERMO-AL20-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,79 zł (28,03 zł) +25m 19,37 zł (23,83 zł)
Wąż THERMOCLEAN AL 16x24 mm Indeks: TR-THERMO-AL20-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,44 zł (39,90 zł) +25m 27,57 zł (33,91 zł)
Wąż THERMOCLEAN AL 19x28 mm Indeks: TR-THERMO-AL20-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 41,37 zł (50,89 zł) +25m 35,17 zł (43,26 zł)