



## Wąż do myjki ciśnieniowej THERMOCLEAN® AL 20

Elastyczny wąż tłoczny stosowany do mycia zimną i ciepłą wodą oraz do przesyłu lekkich chemikaliów, detergentów i środków dezynfekujących. Do zastosowania w przemyśle spożywczym. Odpowiadający wymaganiom europejskim dla substancji spożywczych według rozporządzenia 1935/2004 CE oraz dyrektywy 2007/19/CE (płyny symulacyjne A, B, C). Należy stosować końcówki typu hydraulicznego (TI-Z...) odpowiednio zaciśnięte tulejami, lub końcówki mocowane za pomocą dwóch obejm, które powinny być dokręcone po pierwszym użyciu przy wyższej temperaturze. Kończówki i tuleje należy mocować po wcześniejszym podgrzaniu węża w wodzie o temperaturze +60°C przez 30 sekund. Warstwa wewnętrzna: biały, gładki PVC. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: niebieski, gładki PVC. Ciśnienie robocze: 33 bar. Temperatura pracy: od -15°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż THERMOCLEAN AL 12x20 mm</b> Indeks: TR-THERMO-AL20-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 20,59 zł (25,33 zł) +25m 18,17 zł (22,35 zł)
<b>Wąż THERMOCLEAN AL 16x24 mm</b> Indeks: TR-THERMO-AL20-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 29,43 zł (36,20 zł) +25m 25,97 zł (31,94 zł)
<b>Wąż THERMOCLEAN AL 19x28 mm</b> Indeks: TR-THERMO-AL20-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 37,49 zł (46,11 zł) +25m 33,08 zł (40,69 zł)