

## Wąż do odprowadzania dymów spawalniczych P2A1000



Lekki, wyjątkowo elastyczny i ściśliwy wąż przeznaczony do klimatyzacji, odprowadzania i nadmuchu powietrza, odciążu dymów spawalniczych. Szeroko stosowany do ramion odciążowych, wentylacji, ogrzewania namiotów, osuszania konstrukcji budowlanych. Samogasnący i niepalny (nierozprzestrzeniający płomienia) zgodnie z UL94 V-0. Odporny na hydrolizę i mikroby. Na specjalne zamówienie dostępne są inne średnice w zakresie 30 ÷ 800 mm oraz kolory: czarny, niebieski, biały i żółty. Montaż węża na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Materiał węża: tkanina poliestrowa impregnowana szarym PVC. Grubość ścianki: 0,4 mm. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Temperatura pracy: od -30°C do +80°C (chwilowo do +100°C).

| Produkt  | Dostępność   | Wysyłka          | Cena netto (brutto) |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Wąż P 2 A 1000 40 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-040W  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż P 2 A 1000 60 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-060W  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż P 2 A 1000 75 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-075W  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż P 2 A 1000 80 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-080W  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż P 2 A 1000 90 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-090W  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż P 2 A 1000 100 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-100W | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż P 2 A 1000 120 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-120W | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż P 2 A 1000 125 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-125W | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż P 2 A 1000 140 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-140W | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż P 2 A 1000 150 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-150W | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż P 2 A 1000 160 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-160W | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż P 2 A 1000 180 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-180W | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż P 2 A 1000 200 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-200W | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż P 2 A 1000 250 mm, biały</b><br>Indeks: SC-P2A1000-250W | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |