



Wąż do oleju przekładniowego, opałowego, napędowego GALVOIL L

Wąż gumowy wzmocniony opłotem ze stali ocynkowanej zapewniającej wysoką odporność ciśnieniową, doskonale sprawdza się w instalacjach olejowych niewielkich pojazdów, instalacjach paliwowych oraz urządzeniach przemysłowych. Przeznaczony do benzyny oraz olejów ropopochodnych takich jak np. olej przekładniowy, opałowy czy napędowy. Warstwa wewnętrzna wykonana z gumy NBR w połączeniu z opłotem w postaci siatki (plecionki), sprawiają że wąż jest jednocześnie miękki i elastyczny. Maksymalna temperatura pracy zależna jest od medium: dla benzyny, benzyny bezołowiowej, paliw do 50% zawartości węglowodorów aromatycznych: +40°C; dla oleju napędowego (diesel): +80°C; dla wody i cieczy chłodzących na bazie glikolu etylenowego: +90°C; dla powietrza: +80°C; dla płynnych, nie utleniających detergentów: +80°C. Warstwa wewnętrzna: gładka, czarna guma NBR. Wzmocnienie: zewnętrzny opłot druciany ze stali ocynkowanej. Ciśnienie robocze: od 20 bar do 25 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -35°C do +90°C (maksymalna temperatura pracy zależna od medium).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GALVOIL/L 4,5x9,5 mm Indeks: SL-GALVOIL-L-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,77 zł (12,02 zł)
Wąż GALVOIL/L 6x11 mm Indeks: SL-GALVOIL-L-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 29,06 zł (35,74 zł)
Wąż GALVOIL/L 8x13 mm Indeks: SL-GALVOIL-L-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 25,40 zł (31,24 zł)
Wąż GALVOIL/L 10x15 mm Indeks: SL-GALVOIL-L-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 31,43 zł (38,66 zł)
Wąż GALVOIL/L 13x19 mm Indeks: SL-GALVOIL-L-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,29 zł (54,48 zł)
Wąż GALVOIL/L 16x22 mm Indeks: SL-GALVOIL-L-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 55,25 zł (67,96 zł)