

## Wąż do paliwa CARBUR



Elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do transportu produktów petrochemicznych o zawartości związków aromatycznych do 50%, paliw, do układów olejowych, smarowania, itp. Warstwa zewnętrzna odporna na działanie paliw, olejów, warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: opłot syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NBR/PVC. Ciśnienie robocze: 10 lub 20 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż CARBUR 20 6x14 mm</b> Indeks: IV-CARBUR20-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,93 zł (26,97 zł) +40m 14,62 zł (17,98 zł)
<b>Wąż CARBUR 20 8x17 mm</b> Indeks: IV-CARBUR20-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 28,47 zł (35,02 zł) +40m 18,98 zł (23,35 zł)
<b>Wąż CARBUR 20 10x19 mm</b> Indeks: IV-CARBUR20-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,55 zł (47,42 zł) +40m 25,70 zł (31,61 zł)