

Wąż do paliwa CARBUR



Elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do transportu produktów petrochemicznych o zawartości związków aromatycznych do 50%, paliw, do układów olejowych, smarowania, itp. Warstwa zewnętrzna odporna na działanie paliw, olejów, warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: opłót syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NBR/PVC. Ciśnienie robocze: 10 lub 20 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż CARBUR 20 6x14 mm Indeks: IV-CARBUR20-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 20,15 zł (24,78 zł) +40m 14,02 zł (17,24 zł)
Wąż CARBUR 20 8x17 mm Indeks: IV-CARBUR20-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 26,17 zł (32,19 zł) +40m 18,21 zł (22,40 zł)
Wąż CARBUR 20 10x19 mm Indeks: IV-CARBUR20-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 35,51 zł (43,68 zł) +40m 24,70 zł (30,38 zł)