

Wąż do paliwa CARBUR



Elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do transportu produktów petrochemicznych o zawartości związków aromatycznych do 50%, paliw, do układów olejowych, smarowania, itp. Warstwa zewnętrzna odporna na działanie paliw, olejów, warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: opłot syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NBR/PVC. Ciśnienie robocze: 10 lub 20 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż CARBUR 20 6x14 mm Indeks: IV-CARBUR20-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,78 zł (24,33 zł) +40m 13,76 zł (16,92 zł)
Wąż CARBUR 20 8x17 mm Indeks: IV-CARBUR20-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 25,68 zł (31,59 zł) +40m 17,86 zł (21,97 zł)
Wąż CARBUR 20 10x19 mm Indeks: IV-CARBUR20-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,77 zł (42,77 zł) +40m 24,19 zł (29,75 zł)