

## Wąż do paliwa CARBUR



Elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do transportu produktów petrochemicznych o zawartości związków aromatycznych do 50%, paliw, do układów olejowych, smarowania, itp. Warstwa zewnętrzna odporna na działanie paliw, olejów, warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: oplot syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NBR/PVC. Ciśnienie robocze: 10 lub 20 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

| Produkt   | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                 |
|---|---------------|------------------|---|
| <b>Wąż CARBUR 20 6x14 mm</b><br>Indeks: IV-CARBUR20-06  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 20,15 zł (24,78 zł)<br>+40m 14,02 zł (17,24 zł) |
| <b>Wąż CARBUR 20 8x17 mm</b><br>Indeks: IV-CARBUR20-08  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 26,17 zł (32,19 zł)<br>+40m 18,21 zł (22,40 zł) |
| <b>Wąż CARBUR 20 10x19 mm</b><br>Indeks: IV-CARBUR20-10 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 35,51 zł (43,68 zł)<br>+40m 24,70 zł (30,38 zł) |