

## Wąż do paliwa TU 25



Elastyczny wąż ciśnieniowy do olejów przemysłowych, mineralnych, benzyny bezołowiowej (EN 228:2017), oleju napędowego (EN 590:2010), oleju opałowego (DIN 51 603 1÷5). Nadaje się także do sprężonego powietrza. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR, antystatycznej  $R < 106 \Omega/m$  (EN ISO 8031:2009). Wzmocnienie opłotem tekstylnym zapewnia współczynnik bezpieczeństwa 3,15 : 1. Odporny na niewielkie podciśnienie do ok. 0,5 bar. Warstwa zewnętrzna z czarnej, gładkiej mieszanki gumowej NBR / EPDM odporna na olej, ozon, ścieranie oraz warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: opłot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NBR/EPDM. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                  |
|---|-----------------------------|---------------|--|
| <b>Wąż TU 25 6x14 mm</b><br>Indeks: SP-TU25-06  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 21,18 zł (26,05 zł)<br>+50m 15,65 zł (19,25 zł)  |
| <b>Wąż TU 25 8x16 mm</b><br>Indeks: SP-TU25-08  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 25,93 zł (31,89 zł)<br>+50m 19,16 zł (23,57 zł)  |
| <b>Wąż TU 25 10x18 mm</b><br>Indeks: SP-TU25-10 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 29,21 zł (35,93 zł)<br>+50m 21,59 zł (26,56 zł)  |
| <b>Wąż TU 25 13x21 mm</b><br>Indeks: SP-TU25-13 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 36,27 zł (44,61 zł)<br>+50m 26,81 zł (32,98 zł)  |
| <b>Wąż TU 25 16x25 mm</b><br>Indeks: SP-TU25-16 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 48,20 zł (59,29 zł)<br>+50m 35,63 zł (43,82 zł)  |
| <b>Wąż TU 25 19x29 mm</b><br>Indeks: SP-TU25-19 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 62,56 zł (76,95 zł)<br>+50m 46,24 zł (56,88 zł)  |
| <b>Wąż TU 25 25x36 mm</b><br>Indeks: SP-TU25-25 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 87,27 zł (107,34 zł)<br>+50m 64,50 zł (79,34 zł) |