

## Wąż do paliwa TU 25



Elastyczny wąż ciśnieniowy do olejów przemysłowych, mineralnych, benzyny bezołowiowej (EN 228:2017), oleju napędowego (EN 590:2010), oleju opałowego (DIN 51 603 1÷5). Nadaje się także do sprężonego powietrza. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR, antystatycznej  $R < 106 \Omega/m$  (EN ISO 8031:2009). Wzmocnienie oplotem tekstylnym zapewnia współczynnik bezpieczeństwa 3,15 : 1. Odporny na niewielkie podciśnienie do ok. 0,5 bar. Warstwa zewnętrzna z czarnej, gładkiej mieszanki gumowej NBR / EPDM odporna na olej, ozon, ścieranie oraz warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: oplot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NBR/EPDM. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+80^{\circ}\text{C}$ .

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż TU 25 6x14 mm</b> Indeks: SP-TU25-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,21 zł (17,48 zł) +50m 13,26 zł (16,31 zł)
<b>Wąż TU 25 8x16 mm</b> Indeks: SP-TU25-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,38 zł (21,38 zł) +50m 16,23 zł (19,96 zł)
<b>Wąż TU 25 10x18 mm</b> Indeks: SP-TU25-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,61 zł (24,12 zł) +50m 18,30 zł (22,51 zł)
<b>Wąż TU 25 13x21 mm</b> Indeks: SP-TU25-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 24,29 zł (29,88 zł) +50m 22,67 zł (27,88 zł)
<b>Wąż TU 25 16x25 mm</b> Indeks: SP-TU25-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,31 zł (39,74 zł) +50m 30,15 zł (37,08 zł)
<b>Wąż TU 25 19x29 mm</b> Indeks: SP-TU25-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 41,91 zł (51,55 zł) +50m 39,12 zł (48,12 zł)
<b>Wąż TU 25 25x36 mm</b> Indeks: SP-TU25-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 58,50 zł (71,96 zł) +50m 54,60 zł (67,16 zł)