

## Wąż do paliwa TU 25



Elastyczny wąż ciśnieniowy do olejów przemysłowych, mineralnych, benzyny bezołowiowej (EN 228:2017), oleju napędowego (EN 590:2010), oleju opałowego (DIN 51 603 1÷5). Nadaje się także do sprężonego powietrza. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR, antystatycznej  $R < 106 \Omega/m$  (EN ISO 8031:2009). Wzmocnienie opłotem tekstylnym zapewnia współczynnik bezpieczeństwa 3,15 : 1. Odporny na niewielkie podciśnienie do ok. 0,5 bar. Warstwa zewnętrzna z czarnej, gładkiej mieszanki gumowej NBR / EPDM odporna na olej, ozon, ścieranie oraz warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: opłot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NBR/EPDM. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż TU 25 6x14 mm</b> Indeks: SP-TU25-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,34 zł (23,79 zł) +50m 14,73 zł (18,12 zł)
<b>Wąż TU 25 8x16 mm</b> Indeks: SP-TU25-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 23,67 zł (29,11 zł) +50m 18,04 zł (22,19 zł)
<b>Wąż TU 25 10x18 mm</b> Indeks: SP-TU25-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,67 zł (32,80 zł) +50m 20,32 zł (24,99 zł)
<b>Wąż TU 25 13x21 mm</b> Indeks: SP-TU25-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,12 zł (40,74 zł) +50m 25,23 zł (31,03 zł)
<b>Wąż TU 25 16x25 mm</b> Indeks: SP-TU25-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,01 zł (54,13 zł) +50m 33,53 zł (41,24 zł)
<b>Wąż TU 25 19x29 mm</b> Indeks: SP-TU25-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 57,12 zł (70,26 zł) +50m 43,52 zł (53,53 zł)
<b>Wąż TU 25 25x36 mm</b> Indeks: SP-TU25-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 79,68 zł (98,01 zł) +50m 60,71 zł (74,67 zł)