

Wąż do paliwa TU 25



Elastyczny wąż ciśnieniowy do olejów przemysłowych, mineralnych, benzyny bezołowiowej (EN 228:2017), oleju napędowego (EN 590:2010), oleju opałowego (DIN 51 603 1÷5). Nadaje się także do sprężonego powietrza. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR, antystatycznej $R < 106 \Omega/m$ (EN ISO 8031:2009). Wzmocnienie oplotem tekstylnym zapewnia współczynnik bezpieczeństwa 3,15 : 1. Odporny na niewielkie podciśnienie do ok. 0,5 bar. Warstwa zewnętrzna z czarnej, gładkiej mieszanki gumowej NBR / EPDM odporna na olej, ozon, ścieranie oraz warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: oplot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NBR/EPDM. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od $-40^{\circ}C$ do $+80^{\circ}C$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TU 25 6x14 mm Indeks: SP-TU25-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,48 zł (19,04 zł) +50m 14,45 zł (17,77 zł)
Wąż TU 25 8x16 mm Indeks: SP-TU25-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,89 zł (23,23 zł) +50m 17,63 zł (21,68 zł)
Wąż TU 25 10x18 mm Indeks: SP-TU25-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 21,35 zł (26,26 zł) +50m 19,93 zł (24,51 zł)
Wąż TU 25 13x21 mm Indeks: SP-TU25-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,43 zł (32,51 zł) +50m 24,67 zł (30,34 zł)
Wąż TU 25 16x25 mm Indeks: SP-TU25-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 35,17 zł (43,26 zł) +50m 32,82 zł (40,37 zł)
Wąż TU 25 19x29 mm Indeks: SP-TU25-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 45,64 zł (56,14 zł) +50m 42,60 zł (52,40 zł)
Wąż TU 25 25x36 mm Indeks: SP-TU25-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 63,74 zł (78,40 zł) +50m 59,49 zł (73,17 zł)