



Wąż do piaskowania, śrutowania ORINOCO 2000®

Wąż tłoczny do piaskowania. Gruba warstwa wewnętrzna z gumy o bardzo dobrej odporności na ścieranie (50±5 mm³ wg ISO 4649 / DIN 53516). Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna antystatyczna zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych. Używany do piasku i śrutu stalowego przy obróbce strumieniowo-ściernej konstrukcji stalowych, odlewów, powierzchni betonowych itp. Powszechnie stosowany w przemyśle metalowym i stoczniowym. Montowany ze specjalnymi końcówkami do piaskowania. Długość standardowa: 60 m (lub 120 m - kontakt z Tubes International). Warstwa wewnętrzna: czarna guma NR/SBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NR/SBR. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ORINOCO 2000 13x27 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,58 zł (47,45 zł)
Wąż ORINOCO 2000 19x33 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 67,27 zł (82,74 zł) +40m 56,06 zł (68,95 zł)
Wąż ORINOCO 2000 25x40 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 74,01 zł (91,03 zł) +40m 61,68 zł (75,87 zł)
Wąż ORINOCO 2000 32x48 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 55,12 zł (67,80 zł)
Wąż ORINOCO 2000 38x54 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 94,56 zł (116,31 zł) +40m 78,80 zł (96,92 zł)
Wąż ORINOCO 2000 40x60 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 128,89 zł (158,53 zł) +40m 107,41 zł (132,11 zł)
Wąż ORINOCO 2000 51x71 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 154,98 zł (190,63 zł) +40m 129,15 zł (158,85 zł)
Wąż ORINOCO 2000 60x80 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 175,92 zł (216,38 zł) +40m 146,60 zł (180,32 zł)
Wąż ORINOCO 2000 65x85 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-65	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 180,65 zł (222,20 zł) +40m 150,55 zł (185,18 zł)