



Wąż do piaskowania, śrutowania ORINOCO 2000®

Wąż tłoczny do piaskowania. Gruba warstwa wewnętrzna z gumy o bardzo dobrej odporności na ścieranie (50±5 mm³ wg ISO 4649 / DIN 53516). Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna antystatyczna zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych. Używany do piasku i śrutu stalowego przy obróbce strumieniowo-ściernej konstrukcji stalowych, odlewów, powierzchni betonowych itp. Powszechnie stosowany w przemyśle metalowym i stoczniowym. Montowany ze specjalnymi końcówkami do piaskowania. Długość standardowa: 60 m (lub 120 m - kontakt z Tubes International). Warstwa wewnętrzna: czarna guma NR/SBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NR/SBR. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ORINOCO 2000 13x27 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,58 zł (47,45 zł)
Wąż ORINOCO 2000 19x33 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 73,29 zł (90,15 zł) +40m 62,29 zł (76,62 zł)
Wąż ORINOCO 2000 25x40 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 80,67 zł (99,22 zł) +40m 68,57 zł (84,34 zł)
Wąż ORINOCO 2000 32x48 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 91,86 zł (112,99 zł) +40m 78,08 zł (96,04 zł)
Wąż ORINOCO 2000 38x54 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 71,78 zł (88,29 zł)
Wąż ORINOCO 2000 40x60 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 140,42 zł (172,72 zł) +40m 119,36 zł (146,81 zł)
Wąż ORINOCO 2000 51x71 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 168,84 zł (207,67 zł) +40m 143,51 zł (176,52 zł)
Wąż ORINOCO 2000 60x80 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 191,66 zł (235,74 zł) +40m 162,91 zł (200,38 zł)
Wąż ORINOCO 2000 65x85 mm Indeks: IV-ORINOCO2000-65	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 196,81 zł (242,08 zł) +40m 167,29 zł (205,77 zł)