

Wąż do piaskowania, śrutowania SM1



Wąż tłoczny do piaskowania niezwykle odporny na ścieranie. Gruba warstwa wewnętrzna z gumy o wyjątkowo dobrej odporności na ścieranie (36 mm³ wg ISO 4649:2014). Przewyższa wymagania normy ISO 3861:2008. Warstwa wewnętrzna elektrycznie przewodząca i warstwa zewnętrzna antystatyczna zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych. Używany do mocno ścierających materiałów takich jak piasek kwarcowy, śrut stalowy, korund, szkło przy obróbce strumieniowo-ściernej konstrukcji stalowych, odlewów, powierzchni betonowych itp. Montowany ze specjalnymi końcówkami do piaskowania. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NR/BR/SBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma SBR. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -35°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SM1 13x27 mm Indeks: SP-SM1-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 100,55 zł(123,68 zł) +40m 85,47 zł(105,13 zł)
Wąż SM1 19x33 mm Indeks: SP-SM1-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 101,39 zł(124,71 zł) +40m 86,19 zł(106,01 zł)
Wąż SM1 25x39 mm Indeks: SP-SM1-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 106,58 zł(131,09 zł) +40m 90,59 zł(111,43 zł)
Wąż SM1 32x48 mm Indeks: SP-SM1-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 124,15 zł(152,70 zł) +40m 105,53 zł(129,80 zł)
Wąż SM1 38x56 mm Indeks: SP-SM1-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 177,71 zł(218,58 zł) +40m 151,05 zł(185,79 zł)
Wąż SM1 42x60 mm Indeks: SP-SM1-42	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 220,04 zł(270,65 zł) +40m 187,04 zł(230,06 zł)