

Wąż do piaskowania, śrutowania SM1



Wąż tłoczny do piaskowania niezwykle odporny na ścieranie. Gruba warstwa wewnętrzna z gumy o wyjątkowo dobrej odporności na ścieranie (36 mm³ wg ISO 4649:2014). Przewyższa wymagania normy ISO 3861:2008. Warstwa wewnętrzna elektrycznie przewodząca i warstwa zewnętrzna antystatyczna zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych. Używany do mocno ścierających materiałów takich jak piasek kwarcowy, śrut stalowy, korund, szkło przy obróbce strumieniowo-ściernej konstrukcji stalowych, odlewów, powierzchni betonowych itp. Montowany ze specjalnymi końcówkami do piaskowania. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NR/BR/SBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma SBR. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -35°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SM1 13x27 mm Indeks: SP-SM1-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 81,96 zł (100,81 zł) +40m 71,72 zł (88,22 zł)
Wąż SM1 19x33 mm Indeks: SP-SM1-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 82,64 zł (101,65 zł) +40m 72,31 zł (88,94 zł)
Wąż SM1 25x39 mm Indeks: SP-SM1-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 86,87 zł (106,85 zł) +40m 76,01 zł (93,49 zł)
Wąż SM1 32x48 mm Indeks: SP-SM1-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 101,18 zł (124,45 zł) +40m 88,54 zł (108,90 zł)
Wąż SM1 38x56 mm Indeks: SP-SM1-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 144,87 zł (178,19 zł) +40m 126,76 zł (155,91 zł)
Wąż SM1 42x60 mm Indeks: SP-SM1-42	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 179,42 zł (220,69 zł) +40m 156,99 zł (193,10 zł)