

Wąż do piaskowania, śrutowania SM1



Wąż tłoczny do piaskowania niezwykle odporny na ścieranie. Gruba warstwa wewnętrzna z gumy o wyjątkowo dobrej odporności na ścieranie (36 mm³ wg ISO 4649:2014). Przewyższa wymagania normy ISO 3861:2008. Warstwa wewnętrzna elektrycznie przewodząca i warstwa zewnętrzna antystatyczna zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych. Używany do mocno ścierających materiałów takich jak piasek kwarcowy, śrut stalowy, korund, szkło przy obróbce strumieniowo-ściernej konstrukcji stalowych, odlewów, powierzchni betonowych itp. Montowany ze specjalnymi końcówkami do piaskowania. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NR/BR/SBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma SBR. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -35°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SM1 13x27 mm Indeks: SP-SM1-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 87,89 zł (108,10 zł) +40m 76,90 zł (94,59 zł)
Wąż SM1 19x33 mm Indeks: SP-SM1-19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 88,57 zł (108,94 zł) +40m 77,50 zł (95,33 zł)
Wąż SM1 25x39 mm Indeks: SP-SM1-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 93,14 zł (114,56 zł) +40m 81,50 zł (100,25 zł)
Wąż SM1 32x48 mm Indeks: SP-SM1-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 108,46 zł (133,41 zł) +40m 94,91 zł (116,74 zł)
Wąż SM1 38x56 mm Indeks: SP-SM1-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 155,29 zł (191,01 zł) +40m 135,88 zł (167,13 zł)
Wąż SM1 42x60 mm Indeks: SP-SM1-42	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 192,37 zł (236,62 zł) +40m 168,33 zł (207,05 zł)