

## Wąż do piaskowania, śrutowania SM1



Wąż tłoczny do piaskowania niezwykle odporny na ścieranie. Gruba warstwa wewnętrzna z gumy o wyjątkowo dobrej odporności na ścieranie (36 mm<sup>3</sup> wg ISO 4649:2014). Przewyższa wymagania normy ISO 3861:2008. Warstwa wewnętrzna elektrycznie przewodząca i warstwa zewnętrzna antystatyczna zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych. Używany do mocno ścierających materiałów takich jak piasek kwarcowy, śrut stalowy, korund, szkło przy obróbce strumieniowo-ściernej konstrukcji stalowych, odlewów, powierzchni betonowych itp. Montowany ze specjalnymi końcówkami do piaskowania. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NR/BR/SBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma SBR. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -35°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż SM1 13x27 mm</b> Indeks: SP-SM1-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 90,49 zł (111,30 zł) +40m 75,41 zł (92,75 zł)
<b>Wąż SM1 19x33 mm</b> Indeks: SP-SM1-19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 91,26 zł (112,25 zł) +40m 76,05 zł (93,54 zł)
<b>Wąż SM1 25x39 mm</b> Indeks: SP-SM1-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 95,92 zł (117,98 zł) +40m 79,94 zł (98,33 zł)
<b>Wąż SM1 32x48 mm</b> Indeks: SP-SM1-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 111,74 zł (137,44 zł) +40m 93,11 zł (114,53 zł)
<b>Wąż SM1 38x56 mm</b> Indeks: SP-SM1-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 159,93 zł (196,71 zł) +40m 133,28 zł (163,93 zł)
<b>Wąż SM1 42x60 mm</b> Indeks: SP-SM1-42	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 198,04 zł (243,59 zł) +40m 165,03 zł (202,99 zł)