



Wąż do transportu piasku, ziarna, granulatów, cementu ULVAC®

Lekki i giętki wąż gumowy, do odciągu i transportu piasku, żwiru, cementu i innych ścierających materiałów. Używany również w systemach oczyszczania i usuwania materiału ściernego po obróbce strumieniowo-ścierniej. Warstwa wewnętrzna gładka, z trudnościeralnej gumy o grubości 3 mm. Warstwa zewnętrzna karbowana, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Dzięki wzmocnieniu spiralą stalową odporny na załamania i podciśnienie. Zaprojektowany zarówno do odciągu jak i pracy ciśnieniowej. Posiada miedzianą linkę antyelektrostatyczną do odprowadzania ładunków elektrycznych. Warstwa wewnętrzna: czarna lub brązowa guma naturalna. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NR/SBR. Ciśnienie robocze: od 2 bar do 3 bar - w zależności od średnicy węża. Podciśnienie: do 0,9 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ULVAC 51x65 mm Indeks: IV-ULVAC-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 216,85 zł (266,73 zł) +20m 192,75 zł (237,08 zł)
Wąż ULVAC 76x90 mm Indeks: IV-ULVAC-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 290,70 zł (357,56 zł) +20m 258,40 zł (317,83 zł)
Wąż ULVAC 102x117 mm Indeks: IV-ULVAC-102	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 353,40 zł (434,68 zł) +20m 314,13 zł (386,38 zł)
Wąż ULVAC 127x145 mm Indeks: IV-ULVAC-127	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 451,29 zł (555,09 zł) +20m 401,15 zł (493,41 zł)
Wąż ULVAC 152x171 mm Indeks: IV-ULVAC-152	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 583,42 zł (717,61 zł) +20m 518,60 zł (637,88 zł)