



## Wąż do transportu piasku, ziarna, granulatów, cementu ULVAC®

Lekki i giętki wąż gumowy, do odciążu i transportu piasku, żwiru, cementu i innych ścierających materiałów. Używany również w systemach oczyszczania i usuwania materiału ściernego po obróbce strumieniowo-ściernej. Warstwa wewnętrzna gładka, z trudnościeralnej gumy o grubości 3 mm. Warstwa zewnętrzna karbowana, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Dzięki wzmocnieniu spiralą stalową odporny na załamania i podciśnienie. Zaprojektowany zarówno do odciążu jak i pracy ciśnieniowej. Posiada miedzianą linkę antyelektrostatyczną do odprowadzania ładunków elektrycznych. Warstwa wewnętrzna: czarna lub brązowa guma naturalna. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NR/SBR. Ciśnienie robocze: od 2 bar do 3 bar - w zależności od średnicy węża. Podciśnienie: do 0,9 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż ULVAC 51x65 mm</b> Indeks: IV-ULVAC-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 224,43 zł (276,05 zł) +40m 200,80 zł (246,98 zł)
<b>Wąż ULVAC 76x90 mm</b> Indeks: IV-ULVAC-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 300,86 zł (370,06 zł) +40m 269,19 zł (331,10 zł)
<b>Wąż ULVAC 102x117 mm</b> Indeks: IV-ULVAC-102	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 365,72 zł (449,84 zł) +40m 327,23 zł (402,49 zł)
<b>Wąż ULVAC 127x145 mm</b> Indeks: IV-ULVAC-127	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 467,03 zł (574,45 zł) +40m 417,87 zł (513,98 zł)
<b>Wąż ULVAC 152x171 mm</b> Indeks: IV-ULVAC-152	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 603,76 zł (742,62 zł) +40m 540,20 zł (664,45 zł)