



Wąż do wydechu spalin łodzi motorowych AMALFI

Lekki, elastyczny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do układów wydechowych chłodzonych wodą silników wysokoprężnych łodzi motorowych do 24 m długości i jachtów (swobodny wyrzut pod niskim ciśnieniem zmieszanych spalin i wody chłodzącej). Stosowany w odcinkach pomiędzy elementami instalacji. Warstwa wewnętrzna odporna na spaliny. Spirala stalowa zapewnia odporność na podciśnienie. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, olej i warunki atmosferyczne. Wąż dostępny jest w dwóch wersjach wasty zewnętrznej: gładkiej - AMALFI LL i karbowanej - AMALFI LO. Zgodny z ISO 13363:2016 typ 2B, SAE J2006:2013 typ R2. Posiada certyfikat typu Lloyds LR2003044TA oraz RINA DIP021521CS/002 (AMALFI LL) i RINA DIP021521CS/003 (AMALFI LO). Na specjalne zamówienie dostępne inne średnice oraz wąż tłoczny AMALFI CORD (bez spirali stalowej). Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie rozrywające: $\geq 2,5$ bar. Temperatura pracy: od -30°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż AMALFI LL 40 mm Indeks: IV-AMALFI-LL-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 118,08 zł (145,24 zł) +40m 87,28 zł (107,35 zł)
Wąż AMALFI LL 51 mm Indeks: IV-AMALFI-LL-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 142,90 zł (175,77 zł) +40m 105,62 zł (129,91 zł)
Wąż AMALFI LO 76 mm Indeks: IV-AMALFI-LO-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 222,90 zł (274,17 zł) +40m 164,75 zł (202,64 zł)
Wąż AMALFI LO 90 mm Indeks: IV-AMALFI-LO-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 250,30 zł (307,87 zł) +40m 185,00 zł (227,55 zł)
Wąż AMALFI LO 125 mm Indeks: IV-AMALFI-LO-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 274,39 zł (337,50 zł) +40m 219,51 zł (270,00 zł)
Wąż AMALFI LO 152 mm Indeks: IV-AMALFI-LO-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 347,15 zł (426,99 zł) +40m 277,72 zł (341,60 zł)