



Wąż do zanieczyszczonego powietrza, pyłów, kurzu FLEXOCOND

Bardzo lekki, elastyczny, posiadający odporność na zagniecenia wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, dymów, pyłów włókien, kurzu i innych lekkich substancji. Stosowany w odkurzaczach przemysłowych. Wykonany z przewodzącego polietylenu (PE) i elastomeru, o niskiej rezystancji materiału, doskonały do zastosowań w których wymagane jest unikanie gromadzenia się ładunków elektrycznych (należy wtedy skutecznie uziemić wąż). Ukształtowana w profilu węża zewnętrzna spirala wzmacniająca, lewoskrętna, umożliwia nakręcenie odpowiednich końcówek do odkurzaczy z gwintem lewym np. końcówek tworzywowych do węża EVA: DN32, 38 i 50 lub odpowiednich końcówek przewodzących. Możliwy jest również montaż węża za pomocą opasek na odpowiednich końcówkach, króćcach rur itp. Wąż o średnicy DN38 i DN50 posiada deklarację zgodności z wymaganiami ATEX oraz normy TRGS 727 i może być używany w strefach zagrożenia wybuchem, pod warunkiem skutecznego uziemienia węża i przeprowadzenia przez użytkownika analizy ryzyka. Materiał węża: czarny specjalny polietylen (PE) i elastomer. Wzmocnienie: spirala wzmacniająca ukształtowana w materiale węża. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C (podciśnienie robocze zależne od temperatury).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż FLEXOCOND 32 mm Indeks: ME-FLEXOCOND-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,32 zł (42,21 zł) +30m 26,86 zł (33,04 zł)
Wąż FLEXOCOND 38 mm Indeks: ME-FLEXOCOND-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,67 zł (54,94 zł) +30m 34,96 zł (43,00 zł)
Wąż FLEXOCOND 50 mm Indeks: ME-FLEXOCOND-50	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 66,70 zł (82,04 zł) +30m 52,20 zł (64,21 zł)