



## Wąż do zastosowań o wysokiej czystości, o niskiej absorpcji i adsorpcji TYGON® 2475

Bezbarwny, przezroczysty, elastyczny wąż do zastosowań biofarmaceutycznych, całkowicie pozbawiony plastyfikatorów i olejów. Stosowany w przemyśle kosmetycznym, aseptycznych systemach napełniających i dozujących, sprzęcie diagnostycznym, aparaturze jądrowej, analizatorach laboratoryjnych, w biotechnologii do transportu kultur komórkowych i tkankowych. Charakteryzuje się hydrofobowością (niezwilżalnością) i bardzo niskim poziomem absorpcji i adsorpcji płynów na bazie wody w porównaniu z PVC, a także niższą przenikalnością dla gazów niż wężę silikonowe, zabezpieczając wrażliwe płyny przed utlenieniem. Minimalizuje to ryzyko zmiany własności płynu nawet przy wielokrotnym użyciu węża. Szklście wygładzona, pozbawiona porów powierzchnia wewnętrzna zapobiega osadzaniu i przyleganiu zanieczyszczeń, ułatwia całkowity spływ płynu i czyszczenie węża. Odporny na chemiczne środki czyszczące i dezynfekcyjne. Posiada dobrą odporność chemiczną na szereg substancji: kwasy, zasady, sole, a także alkohole i ketony. Niezalecany do węglowodorów. Zgodny z wymaganiami USP<88> Class VI. Właściwości higieniczne potwierdzone są przewodnikiem walidacyjnym Saint-Gobain dla tego węża. Możliwa sterylizacja tlenkiem etylenu lub radiacyjna (do 4,5 kGy). Zgodny z RoHS 2011/65/EU i REACH 1907/2006/EU. Może być stosowany jako produkt jednokrotnego lub wielokrotnego użytku. Utylizacja zużytych węży nie powoduje wydzielania niebezpiecznych substancji (np. chloru), podczas procesu spalania powstaje jedynie dwutlenek węgla i woda. Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 5:1. Montaż na króćcach i końcówkach za pomocą opasek i obejm. Materiał: poliolefina. Maksymalna temperatura pracy: do +52°C. Temperatura kruchości: -78°C. Twardość: 72 Shore (A). Gęstość: 0,9 g/cm<sup>3</sup>.

Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International CLEAN ROOM z zachowaniem rygorystycznych norm czystości. Produkt nie podlega zwrotowi.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż TYGON 2475 1,6x4,8 mm</b> Indeks: VE-ACG00003	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 42,60 zł (52,40 zł) +15m 36,21 zł (44,54 zł)
<b>Wąż TYGON 2475 3,2x6,4 mm</b> Indeks: VE-ACG00007	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,79 zł (82,15 zł) +15m 56,77 zł (69,83 zł)
<b>Wąż TYGON 2475 4,8x8 mm</b> Indeks: VE-ACG00012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 72,08 zł (88,66 zł) +15m 61,27 zł (75,36 zł)
<b>Wąż TYGON 2475 6,4x9,6 mm</b> Indeks: VE-ACG00017	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 77,63 zł (95,48 zł) +15m 65,99 zł (81,17 zł)
<b>Wąż TYGON 2475 8x11,1 mm</b> Indeks: VE-ACG00022	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 97,37 zł (119,77 zł) +15m 82,77 zł (101,81 zł)
<b>Wąż TYGON 2475 9,6x12,7 mm</b> Indeks: VE-ACG00027	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 97,37 zł (119,77 zł) +15m 82,77 zł (101,81 zł)
<b>Wąż TYGON 2475 12,7x19 mm</b> Indeks: VE-ACG00038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 217,45 zł (267,46 zł) +15m 184,83 zł (227,34 zł)
<b>Wąż TYGON 2475 15,9x22,2 mm</b> Indeks: VE-ACG00046	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 252,48 zł (310,55 zł) +15m 214,61 zł (263,97 zł)
<b>Wąż TYGON 2475 19,2x25,6 mm</b> Indeks: VE-ACG00053	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 264,55 zł (325,40 zł) +15m 224,87 zł (276,59 zł)
<b>Wąż TYGON 2475 25,6x35,2 mm</b> Indeks: VE-ACG42064	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 630,44 zł (775,44 zł) +7,50m 535,87 zł (659,12 zł)