

## Wąż freonowy typu BARRIER - cienkościenny, 6090



Najwyższej jakości wąż przeznaczony do samochodowych i przemysłowych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych pracujących na bazie freonu R134a, R1234yf, R404A, R452A, olejów mineralnych oraz syntetycznych PAG, POE (do sprężarek). Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Spełnia wymagania norm SAE J2064 typ C klasa I, SAE J3062 typ C klasa I, General Motors: GMW14319 i jest zgodny ze specyfikacją FORD: ESDS7H-19B591-AA. Montaż: Stosować okucia do szybkiego montażu BURGACLIP (IT-73) lub okucia zaciskane do węża BU-6090 (IT-43, IT-44). Warstwa wewnętrzna: czarna guma CIIR pokryta warstwą nylonu (PA) oraz EPDM. Wzmocnienie: oplót poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPDM, mikroperforowana. Ciśnienie robocze: 35 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +135°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż 6090 do freonu 5/16" (8,2 mm)</b> Indeks: BU-6090-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 34,37 zł (42,28 zł) +10m 28,30 zł (34,81 zł)
<b>Wąż 6090 do freonu 13/32" (10,8 mm)</b> Indeks: BU-6090-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 37,87 zł (46,58 zł) +10m 31,19 zł (38,36 zł)
<b>Wąż 6090 do freonu 1/2" (13,1 mm)</b> Indeks: BU-6090-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 39,31 zł (48,35 zł) +10m 32,38 zł (39,83 zł)
<b>Wąż 6090 do freonu 5/8" (16,1 mm)</b> Indeks: BU-6090-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 46,87 zł (57,65 zł) +10m 38,60 zł (47,48 zł)