

Wąż hydrauliczny EN 856 HI-PULSE 4SH



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1.000.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 4SH, ISO 3862-1 4SH. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 250 bar do 420 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo +120°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 3/4" Indeks: HW-4SH-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 69,46 zł (85,44 zł) +30m 56,44 zł (69,42 zł)
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 1" Indeks: HW-4SH-25P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 83,78 zł (103,05 zł) +20m 68,07 zł (83,73 zł)
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 1.1/4" Indeks: HW-4SH-32P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 120,45 zł (148,15 zł) +10m 97,87 zł (120,38 zł)
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 1.1/2" Indeks: HW-4SH-38P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 177,92 zł (218,84 zł) +10m 144,56 zł (177,81 zł)
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 2" Indeks: HW-4SH-51P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 245,14 zł (301,52 zł) +10m 199,17 zł (244,98 zł)