

Wąż hydrauliczny EN 856 HI-PULSE 4SH



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1.000.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 4SH, ISO 3862-1 4SH. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 250 bar do 420 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo +120°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 3/4" Indeks: HW-4SH-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 78,14 zł (96,11 zł) +30m 65,12 zł (80,10 zł)
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 1" Indeks: HW-4SH-25P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 94,26 zł (115,94 zł) +20m 78,55 zł (96,62 zł)
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 1.1/4" Indeks: HW-4SH-32P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 135,51 zł (166,68 zł) +10m 112,93 zł (138,90 zł)
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 1.1/2" Indeks: HW-4SH-38P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 200,16 zł (246,20 zł) +10m 166,80 zł (205,16 zł)
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 2" Indeks: HW-4SH-51P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 275,78 zł (339,21 zł) +10m 229,81 zł (282,67 zł)