

Wąż hydrauliczny EN 856 IMPETUS R13 - 350 BAR



Wąż hydrauliczny wieloopłotowy do wysokiego, stałego dla wszystkich średnic ciśnienia. Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1 000 000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Stosowany w instalacjach hydrauliki siłowej dużych maszyn budowlanych i wszelkiego rodzaju urządzeń z napędem hydraulicznym. Normy: EN 856 R13, ISO 3862-1 R13, SAE 100R13. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery spiralne warstwy drutu stalowego (sześć warstw dla DN 32 ÷ DN 51). Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 350 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +121°C - olej hydrauliczny (chwilowo +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 3/4" Indeks: HW-R13-19P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 1" Indeks: HW-R13-25P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 1.1/4" Indeks: HW-R13-32P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 1.1/2" Indeks: HW-R13-38P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 2" Indeks: HW-R13-51P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 211,33 zł (259,94 zł)