

Wąż hydrauliczny EN 856 IMPETUS R13



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1.000.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 R13, ISO 3862-1 R13, SAE 100R13. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego (sześć dla DN 32 ÷ DN 51). Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 350 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +120°C (chwilowo +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 3/4" Indeks: HW-R13-19P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 81,71 zł (100,50 zł) +30m 66,39 zł (81,66 zł)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 1" Indeks: HW-R13-25P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 107,68 zł (132,45 zł) +20m 87,49 zł (107,61 zł)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 1.1/4" Indeks: HW-R13-32P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 181,72 zł (223,52 zł) +10m 147,64 zł (181,60 zł)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 1.1/2" Indeks: HW-R13-38P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 242,29 zł (298,02 zł) +10m 196,86 zł (242,14 zł)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 2" Indeks: HW-R13-51P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 352,21 zł (433,22 zł) +10m 286,17 zł (351,99 zł)