

Wąż hydrauliczny EN 856 IMPETUS R15



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1.000.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 R15, ISO 3862-1 R15, SAE 100 R15. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego (sześć dla DN 32 ÷ DN 51). Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 420 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +121°C (chwilowo +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 3/4" Indeks: HW-R15-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 95,52 zł (117,49 zł) +30m 79,60 zł (97,91 zł)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 1" Indeks: HW-R15-25P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 154,83 zł (190,44 zł) +20m 129,02 zł (158,69 zł)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 1.1/4" Indeks: HW-R15-32P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 215,01 zł (264,46 zł) +10m 179,18 zł (220,39 zł)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 1.1/2" Indeks: HW-R15-38P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 317,81 zł (390,91 zł) +10m 264,84 zł (325,75 zł)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 2" Indeks: HW-R15-51P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 453,51 zł (557,82 zł) +10m 377,93 zł (464,85 zł)