

Wąż hydrauliczny EN 856 IMPETUS R15 - 420 BAR



Wąż hydrauliczny stosowany w instalacjach hydrauliki siłowej dużych maszyn budowlanych i wszelkiego rodzaju urządzeń z napędem hydraulicznym. Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1.000.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 R15, ISO 3862-1 R15, SAE 100 R15. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego (sześć warstw dla DN 32 ÷ DN 51). Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 420 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +121°C - olej hydrauliczny (chwilowo +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 3/4" Indeks: HW-R15-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 74,29 zł (91,38 zł) +30m 63,68 zł (78,33 zł)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 1" Indeks: HW-R15-25P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 120,42 zł (148,12 zł) +20m 103,22 zł (126,96 zł)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 1.1/4" Indeks: HW-R15-32P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 167,23 zł (205,69 zł) +10m 143,34 zł (176,31 zł)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 1.1/2" Indeks: HW-R15-38P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 247,18 zł (304,03 zł) +10m 211,87 zł (260,60 zł)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 2" Indeks: HW-R15-51P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 352,73 zł (433,86 zł) +10m 302,34 zł (371,88 zł)