

## Wąż hydrauliczny EN 856 IMPETUS R15



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1.000.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 R15, ISO 3862-1 R15, SAE 100 R15. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego (sześć dla DN 32 ÷ DN 51). Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 420 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +121°C (chwilowo +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 3/4"</b> Indeks: HW-R15-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 84,90 zł (104,43 zł) +30m 68,98 zł (84,85 zł)
<b>Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 1"</b> Indeks: HW-R15-25P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 137,62 zł (169,27 zł) +20m 111,82 zł (137,54 zł)
<b>Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 1.1/4"</b> Indeks: HW-R15-32P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 191,12 zł (235,08 zł) +10m 155,29 zł (191,01 zł)
<b>Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 1.1/2"</b> Indeks: HW-R15-38P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 282,50 zł (347,48 zł) +10m 229,53 zł (282,32 zł)
<b>Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 2"</b> Indeks: HW-R15-51P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 403,12 zł (495,84 zł) +10m 327,54 zł (402,87 zł)