

Wąż hydrauliczny górniczy EN 853 2ST



Wąż hydrauliczny o powiększonej średnicy zewnętrznej do zastosowań w górnictwie. Warstwa zewnętrzna antystatyczna, atoksyczna odporna na płomień. Posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa w strefie zagrożonej wybuchem. Normy: EN 853-2ST. Montaż: kontakt z TUBES INTERNATIONAL®. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny oplót stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +120°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 853 2ST TA 5/16" górniczy Indeks: HW-2ST-G-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,99 zł (18,44 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2ST 3/8" górniczy Indeks: HW-2ST-G-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 24,00 zł (29,52 zł) +30m 20,00 zł (24,60 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2ST 1/2" górniczy Indeks: HW-2ST-G-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 27,81 zł (34,21 zł) +30m 23,18 zł (28,51 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2ST 3/4" górniczy Indeks: HW-2ST-G-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,10 zł (46,86 zł) +30m 31,75 zł (39,05 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2ST 1" górniczy Indeks: HW-2ST-G-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 55,25 zł (67,96 zł) +20m 46,04 zł (56,63 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2ST 1.1/4" górniczy Indeks: HW-2ST-G-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 100,97 zł (124,19 zł) +10m 84,14 zł (103,49 zł)