

Wąż hydrauliczny górniczy EN 853 2ST



Wąż hydrauliczny o powiększonej średnicy zewnętrznej do zastosowań w górnictwie. Warstwa zewnętrzna antystatyczna, atoksyczna odporna na płomień. Posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa w strefie zagrożonej wybuchem. Normy: EN 853-2ST. Montaż: kontakt z TUBES INTERNATIONAL®. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny opłot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +120°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 853 2ST TA 5/16" górniczy Indeks: HW-2ST-G-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,99 zł (18,44 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2ST 3/8" górniczy Indeks: HW-2ST-G-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,34 zł (26,25 zł) +30m 17,34 zł (21,33 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2ST 1/2" górniczy Indeks: HW-2ST-G-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 24,72 zł (30,41 zł) +30m 20,09 zł (24,71 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2ST 3/4" górniczy Indeks: HW-2ST-G-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 33,87 zł (41,66 zł) +30m 27,52 zł (33,85 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2ST 1" górniczy Indeks: HW-2ST-G-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 49,11 zł (60,41 zł) +20m 39,90 zł (49,08 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2ST 1.1/4" górniczy Indeks: HW-2ST-G-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 89,75 zł (110,39 zł) +10m 72,92 zł (89,69 zł)