

Wąż hydrauliczny górniczy EN 856 4SP



Wąż hydrauliczny do zastosowań w górnictwie. Warstwa zewnętrzna antystatyczna, atoksyczna odporna na płomień. Posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa w strefie zagrożonej wybuchem. Normy: EN 856 4SP, ISO 3862-1 4SP. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy spiralne drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 210 bar do 445 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +120°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 3/8" górniczy Indeks: HW-4SP-G-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,49 zł (62,10 zł) +30m 42,07 zł (51,75 zł)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 1/2" górniczy Indeks: HW-4SP-G-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 56,01 zł (68,89 zł) +30m 46,68 zł (57,42 zł)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 5/8" górniczy Indeks: HW-4SP-G-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 69,73 zł (85,77 zł) +30m 58,11 zł (71,48 zł)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 3/4" górniczy Indeks: HW-4SP-G-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 72,97 zł (89,75 zł) +20m 60,81 zł (74,80 zł)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 1" górniczy Indeks: HW-4SP-G-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 93,54 zł (115,05 zł) +20m 77,95 zł (95,88 zł)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 1.1/4" górniczy Indeks: HW-4SP-G-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 150,12 zł (184,65 zł) +10m 125,10 zł (153,87 zł)