

## Wąż hydrauliczny górniczy EN 856 4SP



Wąż hydrauliczny do zastosowań w górnictwie. Warstwa zewnętrzna antystatyczna, atoksyczna odporna na płomień. Posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa w strefie zagrożonej wybuchem. Normy: EN 856 4SP, ISO 3862-1 4SP. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy spiralne drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 210 bar do 445 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +120°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 3/8" górniczy</b> Indeks: HW-4SP-G-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,88 zł (55,20 zł) +30m 36,46 zł (44,85 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 1/2" górniczy</b> Indeks: HW-4SP-G-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 49,79 zł (61,24 zł) +30m 40,45 zł (49,75 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 5/8" górniczy</b> Indeks: HW-4SP-G-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 61,98 zł (76,24 zł) +30m 50,36 zł (61,94 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 3/4" górniczy</b> Indeks: HW-4SP-G-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 64,86 zł (79,78 zł) +20m 52,70 zł (64,82 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 1" górniczy</b> Indeks: HW-4SP-G-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 83,15 zł (102,27 zł) +20m 67,56 zł (83,10 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 1.1/4" górniczy</b> Indeks: HW-4SP-G-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 133,44 zł (164,13 zł) +10m 108,42 zł (133,36 zł)