



Wąż hydrauliczny górniczy wysokociśnieniowy, EN 856 4SH

Górniczy wąż hydrauliczny wielopłotowy do wysokiego ciśnienia. Warstwa zewnętrzna antystatyczna, atoksyczna, odporna na płomień. Posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa w strefie zagrożonej wybuchem. Przeznaczony do instalacji hydraulicznych maszyn i urządzeń górniczych. Normy: EN 856 4SH, ISO 3862-1 4SH. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 350 bar do 420 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C - olej hydrauliczny (chwilowo do +120°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SH 3/4" górniczy Indeks: HW-4SH-G-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 35,49 zł (43,65 zł)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SH 1" górniczy Indeks: HW-4SH-G-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 74,09 zł (91,13 zł) +20m 63,50 zł (78,11 zł)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SH 1.1/4" górniczy Indeks: HW-4SH-G-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 128,17 zł (157,65 zł) +10m 109,86 zł (135,13 zł)