

Wąż hydrauliczny górniczy wysokociśnieniowy, EN 856 4SP



Wąż hydrauliczny wielopłotowy, wysokociśnieniowy do zastosowań w górnictwie. Warstwa zewnętrzna antystatyczna, atoksyczna odporna na płomień. Posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa w strefie zagrożonej wybuchem. Normy: EN 856 4SP, ISO 3862-1 4SP. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy spiralne drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 210 bar do 445 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C - olej hydrauliczny (chwilowo do +120°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 3/8" górniczy Indeks: HW-4SP-G-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 43,56 zł (53,58 zł) +30m 37,34 zł (45,93 zł)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 1/2" górniczy Indeks: HW-4SP-G-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 48,31 zł (59,42 zł) +30m 41,40 zł (50,92 zł)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 5/8" górniczy Indeks: HW-4SP-G-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 60,16 zł (74,00 zł) +30m 51,57 zł (63,43 zł)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 3/4" górniczy Indeks: HW-4SP-G-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 62,97 zł (77,45 zł) +20m 53,98 zł (66,40 zł)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 1" górniczy Indeks: HW-4SP-G-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 80,76 zł (99,33 zł) +20m 69,22 zł (85,14 zł)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 1.1/4" górniczy Indeks: HW-4SP-G-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 128,91 zł (158,56 zł) +10m 110,50 zł (135,92 zł)