

Wąż hydrauliczny kompaktowy EN 857 2SC 2SC



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności (typ COMPACT). Potwierdzona żywotność węża 400.000 cykli impulsów. Normy: EN 857 2SC, SAE 100R16, ISO 11237-1. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 165 bar do 400 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo +120°C). Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|---------------|---|
| Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 1/4" Indeks: HW-2SC-06P | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 13,72 zł (16,88 zł) +30m 11,15 zł (13,71 zł) |
| Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 5/16" Indeks: HW-2SC-08P | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 14,58 zł (17,93 zł) +30m 11,85 zł (14,58 zł) |
| Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 3/8" Indeks: HW-2SC-10P | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 15,36 zł (18,89 zł) +30m 12,48 zł (15,35 zł) |
| Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 1/2" Indeks: HW-2SC-13P | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 17,86 zł (21,97 zł) +30m 14,51 zł (17,85 zł) |
| Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 5/8" Indeks: HW-2SC-16P | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 22,78 zł (28,02 zł) +30m 18,51 zł (22,77 zł) |
| Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 3/4" Indeks: HW-2SC-19P | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 26,49 zł (32,58 zł) +30m 21,52 zł (26,47 zł) |
| Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 1" Indeks: HW-2SC-25P | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 43,75 zł (53,81 zł) +20m 35,54 zł (43,71 zł) |