

Wąż hydrauliczny kompaktowy EN 857 2SC 2SC



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności (typ COMPACT). Potwierdzona żywotność węża 400.000 cykli impulsów. Normy: EN 857 2SC, SAE 100R16, ISO 11237-1. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 165 bar do 400 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo +120°C). Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 1/4" Indeks: HW-2SC-06P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,43 zł (18,98 zł) +30m 12,86 zł (15,82 zł)
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 5/16" Indeks: HW-2SC-08P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,40 zł (20,17 zł) +30m 13,67 zł (16,81 zł)
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 3/8" Indeks: HW-2SC-10P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,28 zł (21,25 zł) +30m 14,40 zł (17,71 zł)
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 1/2" Indeks: HW-2SC-13P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 20,09 zł (24,71 zł) +30m 16,74 zł (20,59 zł)
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 5/8" Indeks: HW-2SC-16P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 25,63 zł (31,52 zł) +30m 21,36 zł (26,27 zł)
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 3/4" Indeks: HW-2SC-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 29,80 zł (36,65 zł) +30m 24,83 zł (30,54 zł)
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 1" Indeks: HW-2SC-25P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 49,21 zł (60,53 zł) +20m 41,01 zł (50,44 zł)