

## Wąż hydrauliczny kompaktowy EN 857 PROKOMP 2SC



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności (typ COMPACT). Potwierdzona żywotność węża 400.000 cykli impulsów. Normy: EN 857 2SC, SAE 100R16, ISO 11237-1. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 165 bar do 400 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo +120°C). Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 1/4"</b> Indeks: HW-2SC-06P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,00 zł (14,76 zł) +30m 10,29 zł (12,66 zł)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 5/16"</b> Indeks: HW-2SC-08P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,76 zł (15,69 zł) +30m 10,94 zł (13,46 zł)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 3/8"</b> Indeks: HW-2SC-10P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,44 zł (16,53 zł) +30m 11,52 zł (14,17 zł)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 1/2"</b> Indeks: HW-2SC-13P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,63 zł (19,22 zł) +30m 13,40 zł (16,48 zł)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 5/8"</b> Indeks: HW-2SC-16P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,93 zł (24,51 zł) +30m 17,08 zł (21,01 zł)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 3/4"</b> Indeks: HW-2SC-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 23,18 zł (28,51 zł) +30m 19,87 zł (24,44 zł)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 1"</b> Indeks: HW-2SC-25P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 38,28 zł (47,08 zł) +20m 32,81 zł (40,36 zł)