

## Wąż hydrauliczny kompaktowy PROKOMP 1SC



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności (typ COMPACT). Potwierdzona żywotność węża 300.000 cykli impulsów. Normy: EN 857 1SC, ISO 11237-1. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy opłot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 90 bar do 225 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo +120°C). Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 1SC 1/4"</b> Indeks: HW-1SC-06P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,65 zł (14,33 zł) +30m 9,71 zł (11,94 zł)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 1SC 5/16"</b> Indeks: HW-1SC-08P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,91 zł (15,88 zł) +30m 10,76 zł (13,23 zł)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 1SC 3/8"</b> Indeks: HW-1SC-10P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,37 zł (17,68 zł) +30m 11,97 zł (14,72 zł)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 1SC 1/2"</b> Indeks: HW-1SC-13P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,79 zł (20,65 zł) +30m 13,99 zł (17,21 zł)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 1SC 5/8"</b> Indeks: HW-1SC-16P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 21,45 zł (26,38 zł) +30m 17,88 zł (21,99 zł)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 1SC 3/4"</b> Indeks: HW-1SC-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 25,63 zł (31,52 zł) +30m 21,36 zł (26,27 zł)
<b>Wąż hydrauliczny PROKOMP 1SC 1"</b> Indeks: HW-1SC-25P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 39,22 zł (48,24 zł) +20m 32,68 zł (40,20 zł)