

## Wąż hydrauliczny o dużej żywotności, trudnopalny, EN 856 HI-PULSE 4SH



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1.000.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 4SH, ISO 3862-1 4SH. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 250 bar do 420 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C - olej hydrauliczny (chwilowo +120°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 3/4"</b> Indeks: HW-4SH-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 60,78 zł (74,76 zł) +30m 52,09 zł (64,07 zł)
<b>Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 1"</b> Indeks: HW-4SH-25P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 73,31 zł (90,17 zł) +20m 62,84 zł (77,29 zł)
<b>Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 1.1/4"</b> Indeks: HW-4SH-32P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 105,40 zł (129,64 zł) +10m 90,34 zł (111,12 zł)
<b>Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 1.1/2"</b> Indeks: HW-4SH-38P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 155,68 zł (191,49 zł) +10m 133,44 zł (164,13 zł)
<b>Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 2"</b> Indeks: HW-4SH-51P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 214,49 zł (263,82 zł) +10m 183,85 zł (226,14 zł)